Clearboard ASLAN CB 90



Film de lamination transparent brillant, effaçable à sec

Ce film Whiteboard adhésif brillant transparent se prête de façon idéale à une utilisation pour des inscriptions remplacées fréquemment. Du bureau à la chambre d'enfants, n'importe quelle surface lisse et/ou imprimée se transforme en tableau de communication inscriptible à l'aide de feutres effaçables. Il suffit de poser le film adhésif sur une surface lisse (des portes de placard, par exemple), sur un autre film de couleur ou sur une impression : le tableau effaçable personnalisé est terminé! La surface du film est particulièrement résistante aux rayures et permet d'effacer facilement les inscriptions avec un chiffon doux, sans laisser de résidus ni de marques.

Nous répondrons avec plaisir à vos questions techniques au +49 2204 70880

Cons	truction du film		
	Film:	Polyester avec enduction brillante s	péciale
	Épaisseur du film :	~ 50 µm	
	Adhésif:	Polyacrylate	Poids de l'adhésif : ~ 25 g/m²
	Liner:	PET siliconé	Poids du liner : ~ 35 g/m²
Carac	ctéristiques		
	Adhésion (ASTM D903):	Immédiate : Après 1 semaine :	~ 9 N/25mm ~ 16 N/25mm
	Stabilité dimensionnelle :	Collé sur aluminium après 48 heures à 70 °C (25 x 25 cm)	Max0,05 %
	Resistance chimique :	Lors d'un test d'immersion sur 24 heures, le film collé résiste à la plupart des huiles contenant du pétrole, graisses, solvants, acides doux et alcalins doux.	
	Résistance au feu :	Certifié feu selon la norme DIN 4102, B1, Certifié feu selon norme NF P 92-501, M1	
	Température :	Durant la pose : Posé :	À partir de 15 °C De -30°C à +80 °C
	Durabilité :	Jusqu'à 5 ans en extérieur, en pose verticale, conditions climatiques de l'Europe Centrale	
	Norme Jouet	Certifié selon la norme EN 71-3	





Clearboard ASLAN CB 90



Application

Utilisation:

Stockage:

Application : Ce film doit être posé à sec.

Important

Il est recommandé de ne pas utiliser du Tape de Transfert sur de grandes surfaces d'effaçable à sec. Le retrait du Tape peut endommager la surface réinscriptible film et ainsi empêcher l'effaçage qui ne serait alors plus être garantit. Si l'utilisation d'un Tape de transfert est nécessaire, nous recommandons un Tape à faible pouvoir adhésif et son retrait du milieu vers le bord de la surface effaçable à sec, et non l'inverse.

Tous les marqueurs Whiteboard peuvent être utiliser pour écrire sur ce film. Les inscriptions peuvent être facilement essuyées à sec à l'aide d'un chiffon en microfibre, sans laisser de traces fantômes ni de résidus.

Si vous utilisez des feutres inappropriés, par ex. un marqueur permanent, vous pouvez nettoyer la surface avec un nettoyant à base d'alcool ou de l'alcool isopropylique sans laisser de résidus.

Avant son utilisation, le film peut être stocké jusqu'à 24 mois à compter de la date de fabrication. Le film doit être stocké à température ambiante (15-25°C) avec une humidité relative de 50-60%. Pour éviter tout risque de point de pression sur le film, nous recommandons un stockage debout ou suspendu.

Pour éviter un éventuel tunneling lors du stockage, il est recommandé de stocker le film bien enroulé sur son mandrin et fixé avec un bout de tape

Mise-à-jour 07|2023

Toutes les données et informations sont à notre meilleure connaissance et sont basées sur nos mesures en laboratoire et notre expérience. Elles ne dispensent pas le transformateur d'effectuer ses propres contrôles et tests pour l'utilisation prévue.

Nos produits sont continuellement contrôlés et en développement. Nous nous réservons donc le droit d'adapter la composition chimique ou les propriétés physiques aux nouvelles découvertes sans informations supplémentaires.



