

ASLAN Dryapply-Technologie



Die einzigartige **ASLAN Dryapply-Technologie** macht die Verklebung besonders einfach und schnell. Eine mit feinsten Luftkanälen durchzogene Struktur garantiert eine blasenfreie Verklebung ohne die Verwendung von Flüssigkeit. Durch einen speziellen Kleber und Materialaufbau kann die Folie während der Verklebung leicht und ohne Weißbruch korrigiert werden. Nach erfolgter Verklebung fließt der Kleber auf und die Klebkraft steigt an, sodass die Folie auch für langfristige Anwendungen ideal geeignet ist.

Häufig gestellte Fragen

Wieso dürfen ASLAN-Folien mit Dryapply-Technologie nur trocken verklebt werden?

Sie dürfen **nicht** nass verklebt werden, da sich sonst Wasser in den Luftkanälen sammelt. Dies führt dazu, dass die Endklebkraft **wesentlich später** erreicht wird und es zu einer **Weißfärbung** kommen kann.

Ist die Folie während der Verklebung korrigierbar?

Durch einen Spezialkleber ist die **Anfangsklebkraft geringer** und lässt sich somit während der Verklebung **gut korrigieren**. Dies **reduziert die Gefahr** eines Weißbruchs auf ein Minimum.

Verschwindet die Luftkanal-Struktur irgendwann?

Die Sichtbarkeit der Struktur reduziert sich mit der Zeit und in Abhängigkeit von Luftfeuchtigkeit und Temperatur auf ein Minimum. Erkennbar bleibt sie nur noch aus nächster Nähe.

Welches Application-Tape eignet sich am besten?

Zur Verklebung der **ASLAN-Folien** mit **Dryapply-Technologie** sollte ein **Application-Tape** mit mittlerer (UniversalTape ASLAN TP 122) oder hoher Klebkraft (HighTackTape ASLAN TP 136) verwendet werden. Das Tape kann **sofort nach erfolgter Verklebung entfernt werden**, was gegenüber Nassverklebungen zu einer **deutlichen Zeitersparnis** führt.

Die Kanten meiner verklebten Glasdekorfolie mit Dryapply-Technologie färben sich weiß. Was habe ich falsch gemacht?

Bei Fensterverklebungen empfehlen wir, einen **Abstand von ca. 2 mm** von der Folie zur Gummi-Dichtung des Fensterrahmens einzuhalten. Damit kann eine Ansammlung von Wasser und die damit verbundene Weißfärbung der Schnittkanten sowie die Reduktion der Klebkraft vermieden werden.

Was muss ich bei der Verklebung von digital bedruckten Glasdekorfolien mit Dryapply-Technologie beachten?

Abhängig von der verwendeten Tintenart, kann die Folie in Einzelfällen weicher werden und ist dadurch schwieriger zu verkleben. Um weiterhin eine leichte und sichere Verklebung zu gewährleisten, empfehlen wir die **Verwendung eines Application-Tapes**; auch bei vollflächigen Motiven.

In unseren Anwendungsvideos finden Sie Tipps zur korrekten Verklebung und können sich gleichzeitig von den vielen Vorteilen der Dryapply-Technologie überzeugen:



Sprechen Sie uns an
Fon +49 2204 708 80
E-Mail info@aslanfolien.de

Weitere Informationen finden Sie unter
www.aslanfolien.de