

# ASLAN E

## Einseitig klebende Schabrackenfolie

Diese einseitig klebende Hart-PVC-Folie eignet sich hervorragend zur Festigung von Zuschnitten und für die Erstellung von Schabracken zur Fenstergestaltung. Die Folie zeichnet sich durch ihre hohe Deckkraft aus und ist äußerst formstabil.

Für weitere Informationen oder Fragen zu speziellen Anwendungen sprechen Sie gerne mit unserer technischen Beratung:  
**+49 2204 70880**

### Materialaufbau

Folie:	Hart-PVC	
Foliendicke:	~ 300 µm	
Foliengewicht:	~ 380 g/m <sup>2</sup>	
Klebstoff:	Polyacrylatklebstoff	Klebstoffmenge: ~ 35 g/m <sup>2</sup>
Abdeckung:	Silikonpapier	Flächengewicht: ~ 63 g/m <sup>2</sup>
Gesamtdicke:	~ 350 µm	
Gesamtgewicht:	~ 480 g/m <sup>2</sup>	

### Eigenschaften

Klebkraft (ASTM D903):	Sofort:	~ 10 N/25mm
	Nach 1 Woche:	~ 20 N/25mm
Temperaturbereich:	Während des Verklebens:	15 °C
	Verklebt:	-30 °C bis +80 °C

# ASLAN E

## Verarbeitung

**Verklebung:**

Die Folie ist trocken zu verkleben.

**Lagerfähigkeit:**

Vor der Verarbeitung ist die Folie bis zu 2 Jahre, gerechnet vom Datum der Herstellung, lagerfähig. Dieser Zeitraum gilt für eine sachgemäße Lagerung bei 15-25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 %. Zur Vermeidung von evtl. Druckstellen empfehlen wir eine stehende oder hängende Lagerung.

## Stand 12|2023

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten. Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.